

Descrizione	U.M.	24-AS/1	28-AS/1
<b>ErP - Classe energetica</b>			
Classe di efficienza in riscaldamento		<b>A</b>	<b>A</b>
Classe di efficienza in sanitario		<b>A</b>	<b>A</b>
Profilo di carico sanitario		XL	XL
<b>Riscaldamento</b>			
Portata al focolare Qmin/max - 75/55°C	kW	6,2 - 18,8	7,2 - 24,5
Potenza nominale Pmin/max - 75/55°C	kW	6,0 - 18,3	6,9 - 23,9
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	6,5 - 20,0	7,7 - 25,9
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,2 / 106,4	97,6 / 105,9
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/108,1	-/108,1
Temp. mandata min/max	°C	30 - 75	30 - 75
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3/3	0,3/3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8/0,75	8/0,75
<b>Sanitario</b>			
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Istantanea	Istantanea
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	2	2
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	6,9 - 26,6	8,0 - 31,1
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	6,2 - 24	7,2 - 28,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	13,7	16,1
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	11,5	13,4
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	115	134
Temperatura ACS min/max	°C	35 - 55	35 - 55
<b>Generali</b>			
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	- / 90 / - / 1,7	- / 90 / - / 1,7
Peso	Kg	25,6	26,5